

gold



FINESTRE E PORTE FINESTRE A BATTENTE

GOLD 600

Gold 600 HC/HCE rappresenta la punta di diamante dei nostri sistemi in alluminio a taglio termico. La sua grande sezione ed il taglio termico da 22 mm lo rendono il sistema ideale per l'edilizia privata o per uffici e strutture dove è importante raggiungere elevate tenute (sistema giunto aperto) ed alto isolamento termico anche su serramenti di grandi dimensioni.



PRESTAZIONI DI TENUTA



PERMEABILITÀ ALL'ARIA

**CLASSE
4***



TENUTA ALL'ACQUA

**CLASSE
E1050***



RESISTENZA AL VENTO

**CLASSE
B5***



ISOLAMENTO ACUSTICO

**dB
42****

VALORI OTTENUTI SU: *Finestra 2 ante 1350x2300 mm
**Finestra 1 ante 1280x1540 mm

CARATTERISTICHE

- Serie battente a taglio termico **MARCABILE CE**
- Sistema di tenuta aria/acqua **GIUNTO APERTO**
- Accessori di chiusura **CAMERA EUROPEA E PISTA 16**
- Tipologia di isolamento termico **BARRETTE DA 22 mm**

Uf.LAT.	2.56 W/m ² K	U_w	1.2 W/m ² K
----------------	-------------------------	----------------------	------------------------

VALORE U_w OTTENUTO SU: **FINESTRA 1 ANTA 1535x1480 mm**
Vetrocamera Ug=0.6 W/m²K

Uf.LAT.	2.56 W/m ² K	U_w	1.4 W/m ² K
Uf.CENT.	2.56 W/m ² K		

VALORE U_w OTTENUTO SU: **FINESTRA 2 ANTE 1535x1480 mm**
Vetrocamera Ug=0.6 W/m²K

DIMENSIONI

- Sezione telaio **62,25 mm**
- Sezione anta **70,25 mm**
- Ingombro laterale **91,5 mm**
- Ingombro centrale **142 mm**

